


PPC-GS1551T 规格书

实物图



尺寸图



概述:

PPC-GS1551T是一款低功耗、高可靠、无风扇、带触摸的工业平板电脑产品，前面板铝合金板成形，后面板铝合金板散热，基于Intel® Bay-trail芯片组，板载Intel® J1900四核处理器,主频2.0GHz，标配2GB DDR3内存，最大可扩展4GB，整机具有丰富的I/O接口，采用密闭无风扇、超薄设计。整机面板防护等级可达IP65，支持Windows 7/8、Linux等操作系统。

本产品适用于橡胶机械、太阳能光伏、车载控制以及普通工业自动化（如造纸、环保等）行业。

特点:

- Intel® J1900 2.0GHz 低功耗处理器
- 15" 工业级显示屏, 电阻式触摸屏
- 标配 2GB DDR3 内存, 最大支持 4GB
- 1*USB3.0、3*USB 2.0、4*串口、1*VGA 显示接口

- 2*RJ45 千兆网络接口
- 9-24V DC 输入，或 9-36V DC 输入可选
- 密封无风扇防尘设计
- 面板颜色： 银色/白色/黑色可选

规格：

显示特征	显示屏	15" LCD
	分辨率	1024*768
	亮度	300 cd/m ²
	对比度	1500:1
	触摸屏	电阻式触摸屏
性能配置	芯片组	Intel® Bay-trail J1900 2.0GHz
	内存	标配 2GB DDR3 内存,最大支持 4GB
	硬件监控	电压及 CPU 温度监控
	看门狗	0-255 级通过系统软件实现
	存储	支持 SSD、HDD 接口
电源	电源特性	9-24V DC 输入，或 9-36V DC 输入可选
		17W（待机状态） 25W（额定功率）
操作系统	操作系统	Windows 7/ 8、Linux
I/O 接口	USB	3*USB2.0 接口+1*3.0 USB
	串口	4*RS232，可选1*RS422/485
	网口	2* Intel I211 RJ45 千兆网络接口
	音频	1*音频输入、输出接口
	显示	1*VGA 显示接口
环境测试	抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度
	抗冲击	10g 加速度，11ms 周期
	IP 防护等级	前面板 IP65（可选）
	可靠性	MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h
	工作温度	-10℃～50℃ 表面空气流动
	存储温度	-20℃ ～60℃
	工作湿度	95% @40℃，无凝露
物理特征	尺寸	380 毫米 (长) *300 毫米(宽) *59 毫米 (高)
	材料	铝合金面板无风扇设计
	重量	5.2kg/6.8kg(净重/毛重)
	颜色	银色/白色/黑色