

IPC-GS6806



特性 Characteristics

- ◆ 专业设计，EMC性能好
- ◆ 灵活的安装方式，可做壁挂式或台式机使用
- ◆ 兼容PICMG1.0、PICMG1.3总线主板
- ◆ 支持6槽标准PICMG 1.0；5槽标准PICMG1.3标准底板
- ◆ 防震式驱动器设计，增强整机抗震耐冲击性能

规格 Specifications

适配主板：	PICMG 1.0标准全长卡、PICMG 1.3标准全长卡
适配底板：	6槽标准PICMG 1.0底板，5槽标准PICMG 1.3底板
I/O接口：	前置2个USB 2.0，ATX船型开关、复位开关、电源、硬盘指示灯
存储器：	一个5.25" CD-ROM空间、一个3.5" HDD空间（做减震）
工作环境：	0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态）
存储环境：	-20℃～60℃；5%～90%（非凝结状态）
电源：	PS2 ATX电源
外形尺寸(宽x高x深)：	172毫米×260毫米×407毫米

订购信息 Ordering Information

型号	描述
IPC-GS6806/G41/E5300/ 2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/G41长卡/E5300/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4
IPC-GS6806/G41/E5700/ 2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/G41长卡/E5700/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4
IPC-GS6806/B75/I5-2400/ 2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/B75长卡/ I5-2400/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4
IPC-GS6806/B75/I7-2600/ 2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/B75长卡/ I7-2600/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4