IPC-GS8410

特 性 Characteristics

- ◆ 兼容性：具有导轨和助拔装置
- ◆ 整机加强：机箱两侧压有加强筋，很大程度上提高了机箱强度
- ◆ 开盖方便：箱盖后部开有握手位，方便箱盖抽拉
- ◆ 方便防尘网的更换：防尘网框抽拉部位结构设计有导轨，方便抽拉更换防尘网
- ◆ EMC：光驱部位折边设计，与机箱紧密贴合，抗幅射能力加强

规 格 Specifications

适配主板：	PICMG 1.0标准全长卡、PICMG 1.3标准全长卡、Micro-ATX标准单板、ATX标准单板
适配底板：	14槽标准PICMG 1.0底板，10槽标准PICMG 1.3底板
I/O接口：	前置2个USB 2.0接口，ATX船型开关、复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门
存储器：	两个5.25" CD-ROM空间、八个3.5" HDD空间（做减震）
工作环境：	0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态）
存储环境：	-20℃～60℃；5%～90%（非凝结状态）
电源：	标准PS2 ATX电源
外形尺寸(宽x高x深)：	450毫米×177毫米×427毫米

订购信息 Ordering Information

型号	描述
IPC-GS8410/PICMG1.0 G4/E5300/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/G41长卡/E5300/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 /IPC-6113LP4
IPC-GS8410/PICMG1.0 G41/E5700/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/G41长卡/E5700/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 /IPC-6113LP4
IPC-GS8410/PICMG1.0 B75/I5-2400/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/B75长卡/ I5-2400/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 /IPC-6113LP4
IPC-GS8410/PICMG1.0 B75/I7-2600/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/B75长卡/ I7-2600/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 /IPC-6113LP4
IPC-GS8410/ATX G41/E5300/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/G41大母板/E5300/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/5个PCI/1个PCIe X16
IPC-GS8410/ATX G41/E5700/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/G41大母板/E5700/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/5个PCI/1个PCIe X16
IPC-GS8410/ATX Q67/I5-2400/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/Q67大母板/I5-2400/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/4个PCI/1个PCIe X16
IPC-GS8410/ATX Q67/I7-2600/2G/500G	4U、19" 标准上架IPC-GS8410整机/Q67大母板/I7-2600/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/4个PCI/1个PCIe X16