

TPC-GS1051HT V4 规格书

产品图片:



显示特征	显示屏	10.1" TFT LED
	分辨率	1280*800
	亮度	400 cd/m2
	对比度	1000: 1
	触摸屏	多点触控工业级电容触摸屏
性能配置	芯片组	Intel® Bay Trail 4核 N2930 1.83GHz (2.16GHz MAX)
	内存	标配 4G
	硬件监控	电压及 CPU 温度监控
	存储	SSD: 64GB
电源特性	消耗	11W(备用), 18W(额定功率)
	电源	外接电源: DC 12V
	电池	锂离子电池: 5300 毫安时 工作时间 8 小时
操作系统	操作系统	Windows 7/8/ 10/Linux
摄像头	摄像头	前 200W、后 500W
电容笔	电容笔	标配带 1 支电容触摸笔
I/O 接口	USB	1*USB 3.0 + 1*USB 2.0
	串口	DB 91-2*RS232/422/485
	网络	1* RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11 (Wifi+蓝牙)
	音频	内置喇叭、MIC
	显示	1*HDMI
	扩展	1*Mini PCIe (3G/4G)
	WIFI/BT	标配

	SD	1*TF 卡槽
	SIM	1*SIM 卡槽
可选	GPS	北斗+ GPS 二合一
	二维码	1 维/2 维 (code39/UPC/EAN/code93)
	RFID	ISO15693 ISO14443TYPEA / B 非接触式读卡器/ DESFIRE ICODE2 / AT020
环境测试	抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度
	抗冲击	10g 加速度, 11ms/周期
	IP 防护等级	整机 IP65
	可靠性	MTBF $\geq$ 50000h; MTTR $\leq$ 0.5h
	工作温度	-20℃~60℃ 表面空气流动
	存储温度	-30℃ ~70℃
物理特征	工作湿度	95% @40℃, 无凝露
	尺寸	274*194*26.5 不含包角
	材料	高强度铝美合金, 无风扇设计
	重量	1.3kg/1.5kg (净重/毛重)