

PDS-GS0802T-ZC

8" 工业显示屏



特点：

- 8"工业液晶显示屏
- 分辨率1024*768
- 多点触摸电容触控屏
- VGA/DVI/USB2.0

规格：

显示			
液晶面板	8" LCD	对比度	1800：1
分辨率	1024*768	显示比例	4：3
亮度	400cd/m²		
触摸屏			
触摸屏类型	电容触摸屏	硬度	≥6H
透光率	≥85%		
接口			
VGA	1*VGA	音频	Line in
DVI	1*DVI	USB	1*USB2.0（触摸屏）
OSD语言			
菜单语言	中文		
电源规格			
电源输入	DC5.5*2.5mm 电源接口（标配12/3A电源适配器）		

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃～60℃ 表面空气流动
抗冲击	10g加速度，11ms周期	存储温度	-20℃～70℃
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃，无凝露
IP防护等级	前面板IP65		

物理特征

尺寸(长x宽x高)	227*173.6*40.7mm	材料	铝合金面板全金属设计
重量	1.45kg/2.1kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装：75mm*75mm
颜色	黑色		嵌入式安装：202*161mm

尺寸图：

