

PDS-GS1001C-DE

10.1" 工业显示器



特点：

- 10.1"工业液晶显示屏
- 显示屏分辨率1280*800
- 支持10点触摸电容触控屏
- 1*VGA/1*HDMI/1*DVI/1*USB2.0
- 9~36V宽压输入

规格：

显示			
液晶面板	10.1" IPS LCD	对比度	800:1
分辨率	1280*800	显示比例	16:10
亮度	350cd/m²		
触摸屏			
触摸屏类型	电容触摸屏	硬度	≥6H
透光率	≥85%		
接口			
VGA	1*VGA	电源插口	2pin凤凰端子
HDMI	1*HDMI	音频	1*Line out + 1*Audio in
DVI	1*DVI	USB	1*USB2.0（触摸屏）
OSD语言			
菜单语言	英语		
电源规格			
电源输入	9~36V宽压输入，凤凰端子接入（标配12/5A电源适配器）		

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃~60℃ 表面空气流动
抗冲击	10g加速度, 11ms周期	存储温度	-20℃~70℃
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃, 无凝露
IP防护等级	前面板IP65		

物理特征

尺寸(长x宽x高)	290*210*36.2mm	材料	铝合金面板全金属设计
重量	1.65kg/2.05kg	安装方式	VESA安装: 100*100mm, 75*75mm
颜色	黑色		嵌入式: 273*194mm

尺寸图:

