

PDS-GS1502C-FE

15.6" 液晶显示屏



特点：

- 15.6"工业液晶显示屏
- 显示屏分辨率1920*1080
- 支持10点触摸电容触控屏
- 1*VGA、1*HD、1*DVI、1*USB2.0
- 客户定制外壳

规格：

显示			
显示屏	15.6" IPS LCD	对比度	800:1
分辨率	1920*1080	显示比例	16:9
亮度	450cd/m²	触摸屏	电容触摸屏(带客户定制LOGO)
电源规格			
电源	9-36V宽压输入(凤凰端子接口)		
I/O接口			
VGA	1*VGA	电源插口	凤凰端子2PIN接口
HD	1*HD	音频	1*line-out+1*mic-in
DVI	1*DVI	USB	1*USB2.0(触摸屏)
环境测试			
抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃～60℃ 表面空气流动
抗冲击	10g 加速度，11ms 周期	存储温度	-20℃～70℃
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃，无凝露
IP防护等级	前面板IP65		
物理特征			
尺寸(长x宽x高)	495.8*305*120.5mm	材料	铝合金面板全金属设计
重量	6.9kg/7.6kg(净重/毛重)	安装方式	定制支架安装
颜色	黑色+灰色		

OSD语言

菜单语言 英语

尺寸图:

