

PDS-GS1502C

15.6" 液晶显示屏



特点：

- 15.6"工业液晶显示屏
- 显示屏分辨率1920*1080
- 支持10点触摸电容触控屏
- 1*VGA、1*HD、1*DVI、1*USB2.0

规格：

显示			
显示屏	15.6" IPS LCD	对比度	800：1
分辨率	1920*1080	显示比例	16：9
亮度	450cd/m²	触摸屏类型	电容触摸屏
I/O接口			
VGA	1*VGA	电源插口	DC 航插接口
HD	1*HD	音频	1*line-out+1*mic-in
DVI	1*DVI	USB	1*USB 2.0(触摸屏)
电源规格			
电源输入	12V DC航插头输入(9～36V宽压模块可选，标配12/5A电源适配器)		
环境测试			
抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃～60℃ 表面空气流动
抗冲击	10g 加速度，11ms 周期	存储温度	-20℃ ～70℃
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃， 无凝露
IP防护等级	前面板IP65		
物理特征			
尺寸(长x宽x高)	408*257.3*36.9mm	材料	铝合金面板全金属设计
重量	2.07kg/2.45kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装：75*75mm ， 100*100mm
颜色	黑色 嵌入式安装：395*243mm		

尺寸图:

