

PDS-GS1503T-BJ

15" 工业显示器



特点：

- 15" 五线电阻触摸屏/工业显示屏
- 分辨率1024*768
- 1*VGA/1*HDMI/1*DVI
- 1*前置USB/1*USB(触摸屏)
- 1*前置开关

规格：

显示			
液晶面板	15" LCD屏	对比度	1000：1
分辨率	1024*768	显示比例	4：3
亮度	300 cd/m²		
触摸屏			
触摸屏类型	电阻触摸屏	硬度	≥6H
透光率	≥85%		
接口			
VGA	1*VGA	电源插口	DC 电源输入(可选航插)
HD	1*HDMI	耳机孔	1*Line-out,1 Line-in
DVI	1*DVI	USB	2*USB(触摸屏/前置USB)
OSD语言			
菜单语言	汉语、英语、德语、法语、意大利语、韩语、葡萄牙语		
电源规格			
电源输入	12V DC输入(9~36V宽压模块可选，标配12/5A电源适配器)		

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃~60℃ 表面空气流动
抗冲击	10g加速度, 11ms周期	存储温度	-20℃~70℃
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃, 无凝露
IP防护等级	前面板IP65		

物理特征

尺寸(长x宽x高)	400*290*46mm	材料	铝合金面板全金属设计
重量	5.6kg/6.8kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装: 100*100mm, 75*75mm
颜色	黑色		嵌入式安装: 377*267mm

尺寸图:

