



特点:

- 19" TFT LED工业液晶屏，分辨率1440*900
- 集成多点电容式触摸屏
- HDMI/VGA/DVI/USB(触摸屏)
- 带6个功能调节按钮
- 坚固的全铝质结构，适用范围广
- 长寿命，可靠性高
- 快速的响应时间，无拖尾，无抖动
- 超宽视角，可在大角度观看清晰画质
- 前面板IP65,可选湿手操作

规格:

显示

液晶面板	19" LCD	显示比例	16:10
分辨率	1440*900	可视角度	170°(H)*170°(V)
亮度	250 cd/m2 (可选其他亮度)	背光寿命	50000h

触摸屏

触摸屏类型	多点电容式触摸屏	硬度	≥6H
透光率	≥85%		

接口/开关

显示接口	1*HDMI, 1*VGA, 1*DVI	电源插口	DC5.5*2.5 电源输入(可选航插头/凤凰端子)
功能调节按钮	Auto,Menu,Left,Right,Exit,ON/OFF	USB	1*USB(触摸屏)

OSD语言

菜单语言	汉语、英语、德语、法语等
------	--------------

电源规格

电源输入	12V DC直流输入(可选9~36V宽压模块)
------	-------------------------

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃～60℃ 表面空气流动
抗冲击	10g加速度，11ms周期	存储温度	-20℃～70℃
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃，无凝露
IP防护等级	前面板IP65		

物理特征

尺寸(W x H x D)	472.4mm*319.3mm*53.1mm	材料	全金属无风扇设计
重量	5.2kg/5.8kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装：100mm*100mm/75mm*75mm
颜色	黑色		嵌入式安装 460mm*306.5mm

尺寸图：

