

PDS-GS1901T-HK

19" 加固型工业平板显示器



特点：

- 19" TFT LED 液晶屏
- 集成电阻式触摸屏
- 坚固的全铝质结构，适用范围广
- 长寿命、可靠性高
- 快速的响应时间，无拖尾，无抖动
- 超宽视角，可在大角度观看清晰画质

规格：

显示			
显示屏	19" TFT LED	对比度	1000：1
分辨率	1280*1024	触摸屏	电阻式触摸屏
亮度	350 cd/m²	显示输入	HDMI、DVI、VGA
电源特征			
电源	36W,100-240V输入,12V输出,DC 5.5*2.1		
I/O接口			
USB	触控屏接口		
环境测试			
抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-30℃～50℃
抗冲击	10g 加速度，11ms 周期	存储温度	-30℃ ～70℃
可靠性	MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃, 无凝露
IP防护等级	前面板IP65		
物理特征			
尺寸(长x宽x高)	470*394*40.2mm	材料	铝合金面板无风扇设计
嵌入式尺寸	445*370mm	颜色	黑色
重量	1.8kg/2.6kg(净重/毛重)		

尺寸图:

