

# PDS-GS1901T

## 实物图



## 特点:

- 19" 工业级显示屏，电阻式触摸屏
- 高强度铝合金面板，密封无风扇防尘设计
- 1\*VGA, 1\*HDMI, 1\*DVI, 1\*USB2.0
- 面板颜色： 银色

## 产品规格:

|        |         |                                      |
|--------|---------|--------------------------------------|
| 显示特征   | 显示屏     | 19" TFT LED                          |
|        | 分辨率     | 1440*900                             |
|        | 亮度      | 250 cd/m <sup>2</sup>                |
|        | 对比度     | 1000:1                               |
|        | 触摸屏     | 电阻式触摸屏                               |
| 电源特性   | 电源特性    | 100~240V AC/50~60Hz（有适配器）/12V DC电源输入 |
|        | 功耗      | 10W（待机状态）;                           |
| I/O 接口 | USB     | 1*USB 2.0 触控接口                       |
|        | 显示      | 1*VGA,1*HDMI, 1*DVI                  |
| 环境测试   | 抗振动     | 5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度   |
|        | 抗冲击     | 10g 加速度, 11ms 周期                     |
|        | IP 防护等级 | 前面板 IP65（可选）                         |
|        | 可靠性     | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h               |
|        | 工作温度    | -10℃~50℃ @ 5~85% RH. 空气流动            |
|        | 存储温度    | -20℃ ~60℃                            |
|        | 工作湿度    | 95% @40℃, 无凝露                        |
| 物理特征   | 尺寸      | 475 毫米 (长) *308 毫米(宽) *41 毫米 (高)     |
|        | 材料      | 铝合金面板无风扇设计                           |
|        | 重量      | 1.5 千克/2.6 千克                        |