



特点：

- 21.5" IPS 高分辨率工业液晶屏
- 集成十点电容式触控屏，支持湿手触摸
- 坚固的全铝质结构，适用范围广
- 快速的相应时间，无拖尾，无抖动
- 超宽视角，可在大角度观看清晰画质

规格：

系统规格			
主控芯片	NOATEK NT68676UFG	触摸芯片	禾瑞亚 EXC3103
显示			
显示屏	HR215WU1-120，21.5" IPS 超宽视角	亮度	250cd/m²
分辨率	1920*1080	触摸屏	支持10点电容触摸，支持湿手触摸
I/O接口			
USB	接口 1 组，接触摸屏接口	电源接口	DC 5.5*2.1mm
显示	HD、DVI、VGA	开关接口	12mm 自复位带灯开关按钮
电源规格			
电源规格	36W，100-240V 输入，12V 输出，DC 5.5*2.1；整机功耗 15 瓦，待机功耗 <0.5 瓦		
环境规格			
抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅，19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃~60℃
抗冲击	10g 加速度，11ms 周期	存储温度	-20℃~70℃
可靠性	MTBF≥50000h，MTTR≤0.5h	工作湿度	95%@40℃，无凝露
IP防护等级	前面板 IP65		

认证

认证 CE、FCC、ROHS

物理特征

尺寸(W x H x D) 547*338.5*55.9mm(设备尺寸)
615*415*170mm(包装尺寸)

重量 2.9kg

尺寸图:

