

PPC-GS1573T



特性 Characteristics

- Intel®Core 6h I3/I5 ;
- 15" 五线电阻式触摸屏 ;
- 4GB DDR4内存 (最大可扩展8G) ;
- 4*USB3.0接口 ;
- 4*RS232串口 (2*RS232/RS422/485可选) ;
- 1*VGA显示接口 ;
- 1*HDMI显示接口 ;
- 2*RJ45 网络接口 ;

规格 Specifications

显示屏:	15" TFTLED
分辨率:	1024*768
亮度:	300cd/m2
对比度:	1500:1
可视角度:	CR≥10
水平/垂直:	60°~60°/-60°~65°
芯片组:	Intel®Core 6h I3/I5
内存:	标配4GB DDR4 内存 (最大可扩展8G)
硬件监控:	电压及CPU温度监控
存储:	支持SSD、HDD接口
电源特性:	9-36V DC输入 (带隔离)
操作系统:	Windows7/WIN8/10
USB:	4*USB3.0 接口
串口:	2*RS232 ; 2*RS232/422/485 (可选) ; 串口隔离
网口:	2* Intel I211 RJ45 千兆网络接口
音频:	1*音频输入、输出接口
显示:	1*VGA显示接口 ; 1*HDMI显示接口
抗振动:	5-19Hz/1.0mm 振幅 ; 19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击:	10g加速度, 11ms周期
IP防护等级:	前面板IP65 (可选)
可靠性:	MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h
工作温度:	-20°C~50°C 表面空气流动
存储温度:	-20°C~60°C
工作湿度:	95% @40°C (非凝结状态)
尺寸:	380*300*59mm
材料:	铝合金面板无风扇设计
重量:	4.95kg/6.10kg (净重/毛重)
颜色:	银色

<http://www.geshem.cn/>

工业平板电脑

手持工业平板电脑

无风扇工业整机电脑

工作站/上架机箱

一体化工作站

加固计算机

工业显示器

工业主板