PDS-GS1501T

特 性 Characteristics

- 15″TFT LED 液晶屏
- 集成电阻式触摸屏
- 坚固的全铝质结构，适用范围广
- 长寿命、可靠性高
- 快速的响应时间，无拖尾，无抖动
- 超宽视角，可在大角度观看清晰画质

规 格 Specifications

显示屏:	15″ TFT LED
分辨率:	1024*768
亮度:	300 cd/m2
对比度:	1500:1
触摸屏:	电阻式触摸屏
显示输入:	VGA
电源:	100~240VAC/50~60Hz（有适配器）/12V DC输入 12VDC/5A或9~36VDC可选（无适配器）
USB:	触控屏接口
抗振动:	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击:	10g 加速度，11ms 周期
IP防护等级:	前面板IP65（可选）
可靠性:	MTBF≥10000h; MTTR≤0.5h
工作温度:	-10℃～60℃
存储温度:	-20℃ ~70℃
工作湿度:	95% @40℃, 无凝露
尺寸:	380毫米 (长) *300毫米(宽) *40 毫米
材料:	铝合金面板无风扇设计
重量:	1.0千克/2.1千克（净重/毛重）
颜色:	银色