

PDS-GS1701T



特性 Characteristics

- 17"工业级显示屏，电阻式触摸屏
- 高强度铝合金面板，密封无风扇防尘设计
- 1*VGA, 1*HDMI, 1*DVI, 1*USB2.0
- 面板颜色：银色/黑色可选

规格 Specifications

显示屏:	17" TFT LED
分辨率:	1280*1024
亮度:	250 cd/m2
对比度:	1000:1
触摸屏:	电阻式触摸屏
电源特性:	100~240V AC/50~60Hz (有适配器) /12V DC电源输入
功耗:	8W (待机状态)
USB:	1*USB 2.0 触控接口
显示:	1*VGA, 1*HDMI, 1*DVI
抗振动:	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击:	10g 加速度, 11ms 周期
IP防护等级:	前面板IP65 (可选)
可靠性:	MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h
工作温度:	-10°C ~ 50°C @ 5 ~ 85% RH. 空气流动
存储温度:	-20°C ~ 60°C
工作湿度:	95% @40°C, 无凝露
尺寸:	400毫米 (长) *320毫米(宽) *41 毫米 (高)
材料:	铝合金面板无风扇设计
重量:	1.3千克/2.5千克

<http://www.geshem.cn/>

一
工业平板电脑

二
手持工业平板电脑

三
无风扇工业整机电脑

四
工作站/上架机箱

五
一体化工作站

六
加固计算机

七
工业显示器

八
工业主板